

COMPACTEURS À PLAQUE



Mikasa

Pour une impression durable.



Les compacteurs Mikasa de Multiquip sont reconnus comme étant la norme de l'industrie de compactage des sols granulaires et de l'asphalte.

Avec toutes les fonctions dont vous avez besoin :

- 1 **Moteur fiable** – Honda GX-160 offre un démarrage rapide et un arrêt automatique si le niveau d'huile est faible pour plus de durabilité.
- 2 **Carrosserie de protection** – arceau de sécurité tubulaire en acier protège les composants du moteur et fournit un point de levage central.
- 3 **Poignée anti-vibrations** – réduit grandement la fatigue de l'opérateur et améliore la productivité. Réduit les vibrations pour l'opérateur de près de 50% par rapport à d'autres compacteurs.
- 4 **Couvercle de courroie scellé** – empêche la poussière et les cailloux de s'infiltrer et prolonge la vie de la courroie.
- 5 **Vidange d'huile pratique** – facilite l'accès à l'huile de moteur pour l'entretien.
- 6 **Courroie d'entraînement par pignons** – permet une durée de vie plus longue par rapport aux courroies trapézoïdales classiques.
- 7 **Réservoir d'eau amovible** – remplissage facile et démontable sans outils (le plus grand de sa catégorie).
- 8 **Assemblage de l'excentrique** – situé à l'avant pour un entretien facile.
- 9 **Plaque de base à conception ouverte** – pour faciliter l'enlèvement de la saleté et le dépôt de cailloux. Construction en fer forgé pour plus de durabilité.



MVC88VGHW

Poids lb (kg) - 218 (99)

Taille de la plaque L x l in (mm) -
19,7 x 20,7 (500 x 530)

Plaque - Fer forgé

Taille du réservoir qt. (ltre) - 13,7 (13,0)

Options d'équipement MVC88 :



Trousse de roues permet le transport facile et la mobilité du compacteur à plaque.



Un accessoire d'uréthane pour le compacteur pour l'utilisation sur les pavés et les pavés de brique.



Réservoir d'eau - Démontable sans outils, le plus grand dans sa classe, avec une vanne de non-retour autonome.

MVC64VHW



Poids lb (kg) - 151 (68)
Taille de la plaque Lxl en po. (mm) - 13,8 x 21,3 (350 x 540)
Plaque - acier
Taile du réservoir qt. (ltre) - 8,8 (8,3)

MVC82VHW



Poids lb (kg) - 181 (82)
Taille de la plaque Lxl en po. (mm) - 17,7 x 22 (450 x 570)
Plaque - acier
Taile du réservoir qt. (ltre) - 11,5 (10,9)



MVC90

- L'arceau de sécurité tubulaire en acier protège les composants du moteur et fournit un point de levage
- Entraîné par des moteurs Honda ou Robin avec une système d'alerte d'huile et un entraînement par une double courroie en V (trapézoïdale)
- Plaque de base en acier robuste — conception fermée, nervurée pour plus de solidité
- Système de distribution d'eau intégral avec réservoir en acier

Poids lb (kg) - 194 (88)

Taille de la plaque Lxl en po. (mm) - 19,7 x 22 (500 x 560)

Plaque - acier

Taile du réservoir qt. (ltre) - 4 (3,8)

Détails de qualité supérieure :



Design de la plaque de base - ouvrable pour faciliter le retrait des dépôts de cailloux et contour spécial pour les applications d'asphalte.



Poignée anti-vibrations - système de filtre de la vibration à 4 points réduit la fatigue de l'opérateur.



Compacteurs à plaque

Spécifications

Modèle	Taille de la plaque Lxl en po. (mm)	Force centrifuge lbs. (kN)	Vitesse de l'excitateur en VPM	Avance max. Vitesse pi./min (m/min)	Moteur à essence	Méthode de démarrage	Classement HP BHP (kw)*	Capacité du réservoir à eau qt. (l)	Masse opérationnelle livres (kg)
MVC64VH	13,8x21,3 (350x540)	2 275 (10,1)	5 600	82 (25)	Honda GX-120	Manuel	3,5 (2,6)	S/O	151 (68)
MVC64VHW	13,8x21,3 (350x540)	2 275 (10,1)	5 600	82 (25)	Honda GX-120	Manuel	3,5 (2,6)	8,8 (8,3)	157 (71)
MVC82VH	17,7x22 (450x570)	3 080 (13,7)	5 600	72 (22)	Honda GX-160	Manuel	4,8 (3,6)	S/O	175 (79)
MVC82VHW	17,7x22 (450x570)	3 080 (13,7)	5 600	72 (22)	Honda GX-160	Manuel	4,8 (3,6)	11,5 (10,9)	181 (82)
MVC88VGH	19,7x20,7 (500x530)	3 372 (15)	6 000	72 (22)	Honda GX-160	Manuel	4,8 (3,6)	S/O	212 (96)
MVC88VGHW	19,7x20,7 (500x530)	3 372 (15)	6 000	72 (22)	Honda GX-160	Manuel	4,8 (3,6)	13,7 (13,0)	218 (99)
MVC90H	19,7x22 (500x560)	3 417 (15,2)	5 800	82 (25)	Honda GX-160	Manuel	4,8 (3,6)	4 (3,8)	194 (88)

* Les puissances nominales du moteur sont calculées par le fabricant du moteur et la méthode d'évaluation peut varier selon les fabricants de moteurs. Multiquip Inc. et ses filiales ne font aucune déclaration, représentation, ou garantie quant à la classification de courant du moteur sur cet équipement et renonce à toute responsabilité de quelque genre que ce soit en ce qui concerne la précision de la classification de courant du moteur. Les utilisateurs sont avisés de consulter le manuel du propriétaire du fabricant du moteur et son site Web pour des détails particuliers sur la classification de courant du moteur.

Accessoires

Accessoire de plaque en uréthane



Disponible pour MVC88
Modèle : UPA-88A

Trousses de réservoir d'eau



Modèle de plaque	Réservoir
MVC64	418910020KIT
MVC82	52693
MVC88	4169100109

Trousse de roues



Disponible pour MVC88
Modèle : WHL-88

GARANTIE

Plaques vibrantes - 1 an sur les pièces et la main d'œuvre. Mettez-vous en contact avec Multiquip pour les informations de garantie complètes.

Moteurs Honda série GX - 3 ans.

Veuillez consulter le fabricant pour les détails et les mises à jour de la garantie.

Votre concessionnaire Multiquip est :



Connectez-vous à notre site



multiquip.com

© Multiquip Inc.